

Napellenző motorkiválasztó táblázat

motor típusa		forgatónyomaték	tengely [mm]	könnyű csuklókar 250 cm kinyúlásig	közepes csuklókar 350 cm kinyúlásig	nehéz csuklókar 500 cm kinyúlásig	napellenző max. mérete
M20	T 9 / 2	20 Nm	Ø70, 78	2	-	-	3 x 2 m
M30	T 9 / 3	30 Nm	Ø70, 78	3	2	-	5 x 3 m
M40	T 9 / 4	40 Nm	Ø70, 78	4	3	2	6 x 3,5 m
M50	T 9 / 5	50 Nm	Ø70, 78	5	4	3	8 x 4 m
L60	T 11 / 6	60 Nm	Ø78, 85	5	4	3	10 x 4 m
L80	T 11 / 8	80 Nm	Ø78, 85	6	5	4	12 x 5 m
	T 11 / 10	100 Nm	Ø78, 85	8	7	6	16 x 5 m
	T 11 / 12	120 Nm	Ø78, 85	8	8	8	20 x 5 m

S5 / 30	5 Nm	Ø40	roletta, napháló
M7 / 23	7 Nm	Ø50	
M10	10 Nm	Ø63	ablaknapellenző

Redőny motorkiválasztó táblázat

motor típusa	forgatónyomaték	tengely [mm]	max. palásttömeg [kg] az alábbi magasságnál				(palást: 3,5 kg/m ²) ALU 37, 42 redőny max. felülete
			1,5 m	2,0 m	2,5 m	3,0 m	
S5	5 Nm	SW40	16	14	13	12	3,5 m ²
S8	8 Nm	SW40	25	23	21	20	5,5 m ²
S12	12 Nm	SW40	38	34	32	30	8,5 m ²
M10	10 Nm	SW50, 60	23	22	21	20	5,5 m ²
M20	T 9 / 2	SW50, 60	47	44	42	40	11,0 m ²
M30	T 9 / 3	SW50, 60	70	67	63	60	16,5 m ²

							(palást: 5 kg/m ²) ALU 52, 55 redőny max. felülete	
M10		10 Nm	SW60	22	20	19	18	3,5 m ²
M20	T 9 / 2	20 Nm	SW60	43	40	37	35	7,0 m ²
M30	T 9 / 3	30 Nm	SW60	65	60	56	53	10,5 m ²
M40	T 9 / 4	40 Nm	SW60	86	80	75	70	14,0 m ²
M50	T 9 / 5	50 Nm	SW60	108	100	93	88	17,5 m ²

							(palást: 7 kg/m ²) ALU 77 redőny, ALU 84 védőrács max. felülete	
M20	T 9 / 2	20 Nm	SW70	36	34	32	30	4,0 m ²
M30	T 9 / 3	30 Nm	SW70	55	51	48	46	6,5 m ²
M40	T 9 / 4	40 Nm	SW70	73	68	64	61	8,5 m ²
M50	T 9 / 5	50 Nm	SW70	91	85	80	76	10,5 m ²
L60	T 11 / 6	60 Nm	SW70	110	102	96	91	13,0 m ²
L80	T 11 / 8	80 Nm	SW70	146	136	128	122	17,0 m ²
	T 11 / 10	100 Nm	SW70	183	171	160	152	21,0 m ²
	T 11 / 12	120 Nm	SW70	220	206	193	183	25,0 m ²